

CARATTERISTICHE TECNICHE

STONE CARPET: GRANULATO O CIOTTOLO PEDONALE - CICLABILE - CARRABILE

Pavimentazione composita in aggregati di pietra naturale e resine appositamente studiate, in struttura monolitica, **drenante** e continua, **STONE CARPET** (o prodotto similare), spessore 10/15 mm per uso ciclabile, pedonale e carrabile, 15/20 mm per uso ciclabile, pedonale e carrabile, a secondo del sottofondo realizzato e della granulometria scelta.

Mescolata mediante coesione facciale degli aggregati con una miscela a base di resine alifatiche modificate. La posa in opera avverrà mediante stesura, staggiatura e lisciatura a mano della miscela legante e finita con apposito elicottero, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati. La miscela legante si caratterizza per la totale assenza di solventi e composti organici volatili (VOC), un alto potere coesivo (> 6 Mpa), rapidità di polimerizzazione e forza di adesione ai supporti, BINDER E TAPPETO BITUMUNOSO DI USURA – GUAINE DI ULTIMA GENERAZIONE - CEMENTO – PIASTRELLE – PIETRE NATURALI, resistenza al gelo/disgelo, al salino e agli olii esausti, ottima resistenza alla flessione e alla trazione diretta e indiretta, ottima resistenza all'usura, antiscivolo anche su superficie bagnata. Possibilità di abbinare colorazioni diverse di ciottoli o granulati delimitate da profili in alluminio di altezza pari allo spessore della pavimentazione.

Sui supporti non assorbenti deve essere utilizzato il prodotto TM Primer Stone Carpet.

Ciottoli a granulometria controllata dimensioni 2/4 spessore 10/15 mm o 4/8 mm spessore 15/20 mm colore a scelta
Granulati a granulometria controllata dimensioni 3/5 spessore 10/15 mm o 5/7 mm spessore 15/20 mm colore a scelta



Giallo Mori



Bardiglio



Botticino



Bianco Carrara



Rosso Verona



Verde Alpi




Marrone



Rosa Corallo



Nero Ebano



CICLO STONE CARPET

Stone Carpet è un sistema di pavimentazione per esterno, drenante e antingiallente.

Stone Carpet è composto da granuli o ciottoli naturali e un mix di resine modificate che lo rendono molto resistente anche al traffico veicolare

TM EDILTEC S.r.l.

Via Salvo d'Acquisto 25, Pontenure PC 29010 IT

0523.1839358 - info@tm-ediltec-resine.it - www.tm-ediltec-resine.it