



## VOCE DI CAPITOLATO

**STONE GRIP : GRANULATO O CIOOTTOLO PEDONALE - CICLABLE – CARRABILE con alto grado di antiscivolo**

Pavimentazione realizzata con una base di legante poliuretanico da esterno (TM GRIP 2-1) e successivo spolvero a rifiuto di o ciottoli naturali di adeguata granulometria in base al grado di antiscivolo richiesto. La possibilità di scegliere fra diverse colorazioni naturali e diverse miscele permette di creare effetti unici e personalizzati oltre che a garantire un'ottima stabilità nel tempo del colore

La posa in opera avverrà tramite la stesura a spatola di uno strato di legnate poliuretanico bicomponente da esterno ed un successivo spolvero a rifiuto di aggregato scelto della granulometria opportuna in base al grado di antiscivolo richiesto. Ad essiccazione avvenuta (dopo circa 2-3 ore) l'aggregato in eccesso può essere rimosso e dopo alcune ore l'area può essere riaperta al traffico veicolare.

Il prodotto può essere applicato direttamente su asfalto o su calcestruzzo (o altro supporto analogo) tramite l'utilizzo di un apposito primer poliuretanico monocomponente a rapida essiccazione. I prodotti possono essere utilizzati anche a basse temperature (a partire da + 5°C) in modo da favorire l'applicazione anche in orari serali o notturni (in particolare per il ripristino e la manutenzione di manti stradali, lavorazione in cui la velocità nell'eseguire il lavoro è fondamentale)

