



Rilasciata il: 19 Novembre 2018

TM BLOCCARETE – Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all'uso

DESCRIZIONE

BLOCCA RETE è un primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all'uso caricato con inerte fine, specifico per bloccare/fissare reti di sottofondo su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno e piastrelle ceramiche.

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Rapporto di catalisi | monocomponente |
| Colore | grigio chiaro |
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +40°C |
| Applicazione | rullo, pennello |
| Resa | 0,15-0,3 Kg/m ² |
| Eventuale diluizione | 5-10% con acqua |
| Tempo di essiccazione al tatto | circa 3h |
| Tempo di sovrapplicazione | circa 9-10h |
| Confezioni | 5 Kg |
| Stabilità al magazzinaggio | 1 anno (1) |
| Pulizia attrezzi | acqua |
| Rapporto di catalisi | monocomponente |
| Colore | grigio chiaro |
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +40°C |

(1) in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

MODALITA' D'USO

Campi d'applicazione:

Il supporto deve essere pulito da polvere, oli e grassi, non devono essere presenti parti danneggiate ed inconsistenti o non perfettamente ancorate (ad esempio residui di cemento, calce, vernici, adesivi), queste ultime vanno totalmente asportate; i sottofondi in anidrite devono essere carteggiati.

In particolare i trattamenti della superficie di alcuni tipi di materiali, quali le cere per i resilienti, le marmette, il parquet, i disarmanti del calcestruzzo e gli oli della lamiera, devono essere completamente rimossi.

E' fondamentale assicurarsi che non vi sia una risalita di umidità dal sottofondo.

TM EDILTEC S.r.l

via Salvo d'Acquisto 25, Pontenure PC 29010 IT
+39 0523.1839358 – P.IVA 01669710335
www.tm-ediltec-resine.it - info@tm-ediltec-resine.it



BLOCCA RETE si applica a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie. È possibile inserire la RETE in fibra di vetro stendendola durante l'applicazione del prodotto, senza lasciare sovrapposizioni o pieghe: non sormontare la rete sulle giunte.

Nel caso di applicazioni su superfici assorbenti (es. massetto o intonaco), stendere una 1a mano di BLOCCA RETE diluito al 20% circa con acqua per regolarizzare gli assorbimenti ed una 2a mano con inserimento della rete. Per superfici interne, orizzontali e verticali, può essere applicato su ogni tipo di piastrella ceramica, purché preparate secondo le specifiche di applicazione indicate nella scheda tecnica. È ottimo anche se usato come primer verticale su cartongesso, civile e intonaco. In caso di superfici molto lisce, diluire al 5-10% circa in volume con acqua.

Si applica a rullo o a pennello, in mano unica, distribuendo il prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie

AVVERTENZE

Teme il gelo. Usare solo su pavimenti interni.

Elementi dell'etichetta

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Può provocare una reazione allergica.

Le presenti informazioni sono redatti in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume le responsabilità dell'esito finale del lavoro.

TM EDILTEC S.r.l

via Salvo d'Acquisto 25, Pontenure PC 29010 IT
+39 0523.1839358 – P.IVA 01669710335
www.tm-ediltec-resine.it - info@tm-ediltec-resine.it